

LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA TANQUE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE NÃO ACOMPANHAMO O PRODUTO.

Kit de fixação (parafusos e buchas) e componentes para instalação hidráulica. Utilize válvula de escoamento de 1/4".

A fita que protege a peça deve ser removida após a instalação.


A instalação deste produto deve ser feita por pessoas qualificadas.

Para perfeito ajuste entre as peças, a parede e o piso devem formar ângulo de 90°. Em caso de desnível, efetuar correção na base.

Atenção: Certifique-se de que o local da parede onde será feita a fixação do produto tenha a resistência necessária.

Certifique-se de que as tubulações de alimentação de água e esgoto estejam desobstruídas e livres de sujidades.

Verifique se a saída de água e esgoto estão de acordo com as medidas sugeridas no desenho abaixo:



INSTALAÇÃO DO TANQUE

Perceba que os tanques necessitam de duas furações de fixação de cada lado.

ATENÇÃO AO MODELO ADQUIRIDO

O modelo TQ-10 deve ser instalado com coluna.

O modelo TQ-S pode ser instalado com ou sem coluna.

1A-INSTALAÇÃO COM A COLUNA: Coloque o tanque sobre a coluna na posição de instalação e marque os locais dos furos de fixação de ambos com um lápis ou caneta piloto. Após marcar os furos do tanque, retire-o e marque o furo de fixação da coluna, no piso.

1B-INSTALAÇÃO SEM COLUNA: Com o auxílio de outra pessoa, posicione o tanque no local de instalação desejado e marque os locais dos furos de fixação com um lápis ou caneta piloto.

2- Faça as furações marcadas com broca de 10 mm.

3- Fixe o tanque com os parafusos e complete as instalações hidráulicas de acordo com os manuais dos respectivos produtos (torneira, válvula de escoamento e sifão). **O modelo TQ-S permite uso de torneiras de mesa, que podem ser instaladas do lado direito ou esquerdo.**

Para a instalação da torneira siga os passos abaixo:

É recomendável a utilização de luvas e óculos de segurança.

Nunca bata por baixo para abrir o furo de instalação da torneira de mesa.

Os locais de instalação estão apontados na parte inferior do tanque.

Marque com a caneta piloto o centro do furo a ser destacado. Faça a abertura dos furos batendo por cima na área esmaltada delicadamente.

Utilize martelo tipo pena ou punção.

4- Fixe a coluna com os parafusos (apenas para instalação com coluna).

5- Após as fixações dos produtos de cerâmica, verifique se existem vazamentos nas instalações hidráulicas.

Composição básica:

Argila, filito, caulim, vidrados e corante inorgânico.

CAPACIDADE DOS TANQUES:

MODELO TQ-10	MODELO TQ-S
VOLUME TOTAL: 26 litros	VOLUME TOTAL: 18 litros
VOLUME ATÉ O BATEDOURO: 18 litros	VOLUME ATÉ O BATEDOURO: 12 litros

TERMO DE GARANTIA

Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 10 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal e mediante sua apresentação.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da emissão da Nota Fiscal e mediante sua apresentação.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação. Somente os SALs - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUÇÕES:

Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta, erro de especificação técnica de instalação e em desacordo com as instruções do fabricante.

Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

Peças que apresentem desgastes naturais de uso como: anéis de vedação, mecanismos, peças plásticas e diafragmas de borracha. Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

Produtos reparados por pessoas não autorizadas.

Aplicação de peças não originais, adaptações ou modificações inadequadas.

Produtos ligados em rede hidráulica fora dos padrões especificados neste manual ou sujeita a flutuação excessiva de pressão.

Produtos instalados com utilização de cimento.

Produtos assentados sobre base de cimento, conforme norma NBR 15097-2.

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústria Brasileira Eletrometálgica

Rod. do Contorno, s/nº - km 19,5 - CEP 37706-306
Jd. do Contorno - Poços de Caldas - MG

C.N.P.J.: 61.415.282/0023-59

Fabricado no Brasil - Made in Brazil - Hecho en Brasil

ATENÇÃO AO CONSUMIDOR As imagens contidas neste manual são orientativas.
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br Cód.: 480215 - REV.D

JAN/19